



# PATIO PAVING STONESTAIN

## Boja za behaton ploče i betonske pločnike

Za industrijski obojene i neobojene behaton ploče i betonske pločnike, koji se primenjuju kod parkova, šetališta, trotoara, platoa, igrališta, vrtova, dvorišta, pešačkih staza, ulica, parkirališta, itd.



# Upustvo za upotrebu

## Priprema

Očistite površine od prljavštine, prašine, mahovine i lišajeva. Operite mašinom za pranje pod pritiskom i koristite Tikkurila Tehopesu Super Clean u skladu sa uputstvima. Ako su baštenski ploče relativno nove, koristite turbo mlaznicu ili barem dovoljan pritisak da biste osigurali upojnost površine.

## Aplikacija

Pre upotrebe boju treba dobro promešati. Nanosite boju ravnomerno i bez prekidanja površine kako biste izbegli preklapanja. Pobrinite se da se proizvod temeljno i ravnomerno upije u podlogu. Izbegavajte nanošenje debelih slojeva.

Boja se nanosi četkom, valjkom ili prskalicom. Kada se koristi prskalica, postupak se finišira sa valjkom ili četkom, ukoliko je potrebno, kako bi se osigurao prodor boje u pore podloge.

# Nebojene betonske ploče:

Naneti 1-2 sloja boje u zavisnosti od upijanja podloge i željenog krajnjeg rezultata. Obično dva sloja daju najbolji krajnji rezultat. Boja se može razređivati sa maksimalno 50% vode, ukoliko je potrebno.

# Obojene betonske ploče:

Naneti 1-2 sloja boje u zavisnosti od upijanja podloge i željenog krajnjeg rezultata. Obično je dovoljan jedan sloj. Boja se može razređivati sa maksimalno 50% vode, ukoliko je potrebno.

Pogledajte tehnički list proizvoda za detaljna uputstva i konsultujte naš tehnički tim.



## Napomena !

Uvek napravite probnu aplikaciju, kako biste bili sigurni u pravilan odabir nijanse, način nanošenja, način razređenja boje i potreban/dovoljan broj slojeva. Svi materijali koji su izloženi atmosferskim uticajima, kao i ciklusima zamrzavanja i odmrzavanja, imaju manju ili veću izloženost mehaničkim opterećenjima. Stoga opšta preporuka za period održavanja, mora biti prilagođena pojedinačnom slučaju.

