



## VALTTI OPAQUE

*Vodorazrediva polumat pokrivna boja za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u eksterijeru*



- pruža dugotrajnu zaštitu i otpornost na vremenske uslove
- visoka pokrivnost i elastičnost premaza
- regulator vlage, štiti drvo od pojave pucanja i truljenja
- preporučuje se za spoljašnje nove drvene površine i površine prethodno tretirane bojama ili lazurnim premazima; pogodan za neobrađeno i impregnirano drvo, kao i industrijski obrađene drvene površine
- koristi se za drvene fasade, prozore, vrata, ograde...
- tonira se prema Valtti Opaque ili Wooden facades ton karti
- potrošnja od 8-10m<sup>2</sup>/l za glatke drvene površine; 4-8m<sup>2</sup>/l za neobrađene drvene površine
- pakovanje: 0,9 lit, 2,7 lit



## VALTTI WOOD OIL AKVA

*Vodorazrediva emulzija na bazi biljnih ulja za zaštitu drvenih površina u eksterijeru*



- štiti drvo od vremenskih uticaja i vlage
- prodire u pore drveta i smanjuje pucanje drveta
- pogodan za impregnirano, tvrdo drvo, termički modifikovano i ne tretirano drvo
- koristi za baštenski nameštaj, ograde, stubove, terase, stepeništa...
- tonira se prema Valtti Wood Finishes ton karti; nijansirano ulje pruža dužu zaštitu
- potrošnja: od 5-7 m<sup>2</sup>/l za staro i istrošeno drvo; 7-15 m<sup>2</sup>/l nove drvene površine
- pakovanje: 0,9 lit; 2,7 lit

## VALTTI PLUS BASE

*Vodorazredivi bezbojni osnovni premaz za zaštitu drvenih površina u eksterijeru*



- duboko prodire u drvo i usporava apsorpciju vlage, buđi, širenje truleži
- poboljšava adheziju i trajnost tretirane površine
- koristi se za spoljašnje drvene površine, rezano i obrađeno drvo, termički tretirano i impregnirano; nije za upotrebu u enterijeru
- preporučuje se kao zaštita za sve drvene površine pre nanošenja završnih lazurnih premaza ili pokrivnih boja, sem površina koje se tretiraju uljem za drvo
- potrošnja: 0,08-0,16 l/m<sup>2</sup>, za sirove drvene površine 6-8 m<sup>2</sup>/l, za obrađene drvene površine 8-12 m<sup>2</sup>/l
- pakovanje: 0,9 lit; 2,7 lit

Tikkurila d.o.o. | Hajduk Veljkova b.b., 15000 Šabac, Srbija  
Infotel: +381 15 368 851 Infomail: info.rs@tikkurila.com | www.tikkurila.rs



TIKKURILA

## VALTTI ZAŠTITA DRVENIH POVRŠINA

*Sunce i vlaga su nemilosrdni na drvenim površinama. Buđ i gljivice razvijaju se na ne tretiranim površinama i izazivaju gubitak boje. Zbog toga trebalo bi impregnirati i štiti drvo što je ranije moguće tokom gradnje. Tretman održavanja uraditi na vreme. Valtti porodica proizvoda nudi odgovarajuća rešenja. Proizvodi efikasno štite drvo od atmosferskih uticaja.*



Drvo kao dar prirode pruža čoveku mnogobrojna korisna svojstva - čvrstinu, elastičnost, izolaciju, lakoću obrade ali isto tako zahteva odgovarajući tretman jer je neotporno na spoljašnje uticaje, osetljivo na UV zračenje, vlagu, biljne štetočine.

Tikkurila **VALTTI** proizvodi nude optimalna rešenja za sve tipove drvenih površina:

- Čuvaju prirodnu vidljivu strukturu drveta
- Savršeno se apsorbuju u drvo i štite od klimatskih uslova
- Pružaju dugotrajnu i postojanu zaštitu
- Mogućnost toniranja u velikom broju nijansi.

**Proizvodi sa tradicijom dugom preko 150 godina.**

**Formulacije razvijane uz pomoć inovativnih tehnologija i dugogodišnjeg međunarodnog iskustva naših razvojnih inženjera.**

**Preko hiljadu drvenih objekata zaštićenih VALTTI proizvodima širom Evrope**



## VALTTI AKVACOLOR

*Vodorazredivi polutransparentni mat lazurni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u eksterijeru*



- lako se upija u drvo
- usporava apsorpciju vlage
- štiti drvo od atmosferskih uticaja, UV zračenja, razvoja mikroorganizama
- koristi se za drvene fasade, ograde, baštenski nameštaj
- pogodne površine - nove i neobrađene drvene površine, impregnirano i termički modifikovane drvo; drvene površine prethodno tretirane transparentnim premazima
- tonira se prema Valtti Wood Finishes ton karti; uvek koristiti nijansiran proizvod
- potrošnja: neobrađeno drvo 4–8 m<sup>2</sup>/l, za glatke drvene površine 8-12 m<sup>2</sup>/l.
- pakovanje: 0,9 lit; 2,7 lit

## VALTTI COMPLETE

*Uljani polutransparentni mat završni lazurni premaz sa voskom namenjen zaštiti i dekoraciji drvenih površina u eksterijeru*



- impregnant, osnovni i završni premaz u jednom
- zasnovan na jedinstvenoj kombinaciji tri vrste kvalitetnih smola koje pružaju - veću otpornost i zaštitu od atmosferskih uticaja, efikasna impregnacija drveta i vodoodbojnost, velika kompatibilnost proizvoda sa strukturom drveta
- dvostruki apsorbujući UV sistem – štiti površinu od UV zračenja i pruža povećanu zaštitu površine drveta od gubitka sjaja i pucanja
- kvalitetno prodire u pore drveta, štiti od razvoja mikroorganizama, truljenja i pojave plavih fleka
- proizvod sa tiksotropnim svojstvima – jednostavno nanošenje, ne prska
- preporučuje se za ograde, naslone na stepeništima balkonima, baštenski nameštaj, brvnare, vrata, prozore, itd
- tonira se prema Tikkurila Valtti Wood Finishes ton karti
- potrošnja: do 20m<sup>2</sup>/l
- pakovanje: 0,9l; 2,7l