



razređivač

Uljani 5220



Opšti podaci

Razređivač uljani 5220 predstavlja mešavinu različitih organskih rastvarača. Preporučuje se za razređenje alkidnih i akrilnih premaza, kao i za pranje alata.

Upotreba

Koristi se za razređenje proizvoda na uljanoj bazi i to Zoralux Emaj lak, Zoralux Emajl lak direkt, Zoralux Antika emajl direkt, Zoralux Osnovne boje za metal (siva/oksidno crvena), Zoralux Uljane boje, Effecta Color uljana fasadna boja itd.

TEHNIČKI PODACI	
Gustina	0,77 0 – 0,775 g/cm ³ ISO 2811
Tačka paljenja	36°C ISO 3679
Interval destilacije	145 -1950C
Indeks refrakcije	1,429 – 1,433.
Pakovanje	0,8l; 5l; 20l
Lagerovanje	Rok upotrebe 60 meseci, pod uslovom da se proizvod čuva u suvim skladišnim prostorijama u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C - +25°C. Ne izlagati proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti.

Mere predostrožnosti

Kante i dozne moraju biti obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije, vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti bezbednosnu listu proizvoda (MSDS), od proizvođača Gudmark group doo.