



disperzivni lepak za parket

Opšti podaci

Upotrebljava se za lepljenje parketa na betonsku podlogu.

Upotreba

Nanosi se ne razređen na suhu, ravnu, otprašenu i odmašćenu betonsku podlogu. Vlažnost betonske podloge ne sme biti veća od 2%, a parketa maksimalno 10%. Podlogu impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu. Lepak se potom nanosi ne razređen nazubljenom hoblom u debljini od 1mm.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	PVAc
Gustina	1,28-1,40 gr/cm ³ , ISO 2811
Teorijska potrošnja (pokrivnost)	1-1,2 kg/m ² . Praktična potrošnja zavisi od pripremljenosti betonske podloge i vrste hoble koja se koristi.
Potpuno suv	Posle 48 h.
Viskozitet u stanju isporuke	95-105 KU/25°C po Stormeru (odraditi kao 90 % rastvor u vodi)
Sadržaj čvrste materije	70-75% težinski
Sposobnost kvašenja	Potpuno kvasi hrastov parket
Razređivač	Ne razređuje se
Uslovi rada	Optimalni uslovi rada su od +10°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura lepka ne sme biti niža od 13°C. Temperatura podloge iznad +10°C).
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d-WB): 130g/l. Ovaj proizvod sadrži max 130g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	5kg, 25kg
Skladištenje	18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži. ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

Priprema površine

Betonska podloga treba da zadovolji sledeće uslove: da je upijajuća, da je sa 2 % vlage, ravna, bez masnih mrlja i otprašena, vlažnost parketa max 10 %.

Podaci o primeni

Betonsku podlogu treba najpre impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu.



royal



Lepak za parket nanosi se nazubljenom hoblom. Pre brušenja parketa proveriti vlagu u samom parketu. Ne brusiti i lakirati ukoliko je ona veća od maksimalno dozvoljenih 10%.

Način nanošenja

Nazubljenom hoblom

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).

