



TIKKURILA  
**TUNTO KIVI**  
PREMAZ OD PRIRODNOG KAMENA



**OPIS**

Vodorazredivi premaz od kamena.

**PREPORUČENA  
UPOTREBA**

Za primenu na unutrašnjim zidovima gde se želi postići efektna površina.

**KARAKTERISTIKE  
PROIZVODA**

Pogodan za nove ili prethodno bojene betonske, gletovane površine, ciglu, drvene ploče, gipsane panele i iverici. Pogodan i za vlažne enterijere, ali da ne budu u direktnom kontaktu sa vodom.





## TUNTO KIVI

### TEHNIČKI PODACI

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bazne boje                                               | KPA baza, KPC baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paleta boja                                              | Ton karte: Tunto Stone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stepen sjaja                                             | mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pokrivnost                                               | 2.5-3.5 kg/m <sup>2</sup> kada se nanosi jedan sloj gletericom i 3.5-4.5 kg/m <sup>2</sup> kada se nanosi u dva sloja ili sprejom. Iz pakovanja od 14 kg, može se uraditi u jednom sloju oko 4-5.5 m <sup>2</sup> gotove površine i 3-4 m <sup>2</sup> kada se nanosi u dva sloja. Potrošnja varira u zavisnosti od hrapavosti i poroznosti površine i metode nanošenja. |
| Pakovanje                                                | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metod primene                                            | Nanositi čeličnom gletericom ili sprejom. Ravnanje plastičnim plovkom, ako je potrebno, prilikom nanošenja dva sloja. Pažnja! Pre nanošenja sprejom, ukloniti sitne ostatke metala koje su upale u boju sa poklopca prilikom toniranja.                                                                                                                                  |
| Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha | Ponovno premazivanje nakon 24h u normalnim uslovima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Specifična masa (kg/l)                                   | Oko 1,5-1.7 kg/l, u zavisnosti od kamena, ISO 2811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jačina vezivanja (EN 1015-12)                            | ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otpornost na toplotu                                     | 80°C, ISO 4211-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sadržaj čvrste materije %                                | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skladištenje                                             | Zaštititi od smrzavanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## TUNTO KIVI

### DETALJI PRIMENE

#### Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

#### Mešanje komponenti

Proizvod se koristi bez razređivanja.

#### Priprema površine

Neobojena površina:

Očistiti neobojene površine od prljavštine i prašine. Ako je neophodno izglacati površine sa Presto glet masom. Naneti osnovni premaz Luja Universal Primer. Obojiti prajmerisanu površinu sa Harmony ili Joker bojom. Boju tonirati u istu nijansu kao i premaz koji se nanosi.

Prethodno obojene površine:

Ispitati prethodno obojene površine sa Maalipesu sredstvom za čišćenje i pažljivo ispirati sa vodom. Ako je neophodno, izglacati površine sa Presto glet masom. Ako je značajna razlika u boji podloge i završnog premaza, preporučujemo primenu jednog sloja premaza Harmony ili Joker nijansiranog prema boji završnog premaza.

Vlažne prostorije:

Naneti osnovni premaz Luja Universal primer toniran u nijansu istu kao Tunto Kivi.

#### Premazivanje

Nanošenje čeličnom gletericom (male površine)

Nanositi čeličnom gletericom u debljini oko 2mm odjednom na površinu oko 1-2 m<sup>2</sup>. Ravnati površinu blagim potezima gletericom preko površine. Proveriti da ase kamen naneo u dovoljnoj količini preko cele površine. Organizovati rad tako da razlika između površina koje se tretiraju u različitim vremenskim razmacima bude što neprimetnija.

Nanošenje čeličnom gletericom (veće površine)

Na velikim površinama najlakše je postići uniformni izgled nanošenjem dva sloja. Nanositi čeličnom gletericom na površinu oko 1-2 m<sup>2</sup> odjednom. Ravnati površinu blagim potezima gletericom preko površine. Kada se prvi sloj osuši, naneti drugi sloj tanko. Odmah izglacati površinu (nakon 15 min) sa plastičnim plovkom blagim pritiskom. Ukoliko se plovak ne pomera lagano, ima previše premaza. Ukloniti višak premaza sa čeličnom gletericom.

Pažnja! Suvišan debeo sloj može usporiti sušenje ili učiniti da miris ostane duže.

Nanošenje raspršivanjem sa plastičnom pumpom:

Raspršivati premaz sa niskim pritiskom na površinu kružnim pokretima, oko 1m od površine. Ravnati površinu blagim potezima gletericom preko površine.

Pažnja! Vlažna glet masa, kao Presto, pogodna je za nanošenje ispod Tunto Kivi. Kada se koristi praškasta glet masa, glet mora biti cementno ojačan. Provetriti površinu temeljno pre upotrebe.

Čišćenje alata

Očistiti alat vodom. Ukloniti višak boje sa alata nazad u kantu kako se ne bi zapušili odvodi.

#### Uputstvo za održavanje

Površine se čiste pomoću usisivača ili mekih četki.

Površinu treba tretirati sa pažnjom, jer proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima.



## TUNTO KIVI

### Životna sredina i odlaganje otpada

Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

### KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Štetan za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sadrži 1,2-benzintiazol-3(2H)-one i reaktivnu masu 5-hloto-2-metil-4-izotiazolin-3-one i 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Ovaj proizvod sadrži biocidni proizvod za očuvanje proizvoda tokom skladištenja. Sadrži C(M)IT/MIT (3:1).

### EN 15824:2009

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| CE                                                   |                            |
| 0809                                                 |                            |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 VANTAA |                            |
| 13                                                   |                            |
| TIKK-0679-5001                                       |                            |
| EN 15824-2009                                        |                            |
| Unutrašnji malter na bazi organskih veziva.          |                            |
| Reakcija na vatru                                    | C-s1, d0                   |
| Jačina adhezije prema pull of testu                  | $\geq 0,3 \text{ N/ mm}^2$ |
|                                                      | NPD                        |
| Ispuštanje opasnih supstanci                         |                            |

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontroliramo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.