



TIKKURILA

JOKER

EKOLOŠKA UNUTRAŠNJA BOJA, MAT

**OPIS**

Vodorazrediva akrilna mat svilenkasta boja, otporna na čišćenje.

**PREPORUČENA
UPOTREBA**

Za farbanje plafona i zidova u dnevnim sobama, spavaćim sobama i dečijim sobama, kao i salama, kuhinjama i drugim sličnim suvim prostorijama.

**KARAKTERISTIKE
PROIZVODA**

Pogodan za farbanje u enterijeru, na malteru, betonu, cigli, gipsanim pločama, drvenim površinama, iverici i na ravnim površinama od drvenih vlakana. Pogodan za nove i prethodno ofarbane površine. Nije pogodan za farbanje vrata ili nameštaja.





JOKER

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	A baza, C baza
Paleta boja	Ton karte: Feel the color, Feelings, Symphony color system.
Stepen sjaja	Mat. 5/RT klasifikacija
Pokrivnost	Teorijska potrošnja 8-12 m ² /l. Preporučena debljina suvog filma 32-47µm. Praktična potrošnja zavisi od metoda nanošenja, uslova i oblika i hrapavosti površine koja se boji.
Pakovanje	0.9 lit, 2.7 lit, 9 lit
Metod primene	Četka, valjak ili sprej. Vazdušni sprej – mlaznica 0.015"-0.021". Razređivanje 0-10% zapreminski.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na prašinu nakon 30 minuta. Ponovno premazivanje nakon 1-2h.
Specifična masa (kg/l)	U proseku 1,3 kg/l u zavisnosti od nijanse, ISO 2811
Otpornost na hemikalije	Otporan na čišćenje hemikalijama i blagim rastvaračima.
Otpornost na mokro ribanje	SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998
Otpornost na toplotu	85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije %	40
VOC	(kategorija A/a) max.30 g/l (2010). Joker sadrži manje od 2 g/l.
Skladištenje	Zaštiti od smrzavanja. Loše zatvorene ili plitke konzerve i/ili toniran proizvod ne podnose dugotrajno skladištenje. Toniran proizvod treba iskoristiti tokom iste sezone farbanja.



JOKER

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Priprema površine

Nebojene površine:

Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglacati površinu sa Presto glet masom i izbrusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer.

Prethodno obojene površine:

Isprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (sredstvo za čišćenje) i isprati pažljivo sa vodom. Izbrusiti čvrste i sjajne površine do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa Presto glet masom i izbrusiti suhu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer pre premazivanja, ako je potrebno.

Premazivanje

Promešati Joker dobro pre upotrebe i razblažiti sa vodom, ako je potrebno. Naneti 1-2 sloja premaza sa valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata

Očistiti alat sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) da se očisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstvo za održavanje

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova.

Očistiti površine sa neutralnim (ph 6 – 8) deterdžentom i npr. sunderom ili krpom. Očistiti veoma prljave površine sa blagim alkalnim (pH 8-10) deterdžentom i npr. sunderom ili krpom. Nakon pranja, isprati površinu temeljno. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterdženta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterdženta.

Nakon tretmana, površinu treba tretirati sa pažnjom nekoliko nedelja, jer proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima. Ako je čišćenje potrebno ubrzo nakon farbanja, koristiti suhu ili vlažnu krpu za čišćenje.

Uputstvo za obradu

Površine ofarbane sa Joker mogu biti održavane farbanjem sa istim proizvodom ili sa istim tipom vodorazredive boje. Videti odeljak "Prethodno obojene površine"

Životna sredina i odlaganje otpada

Izbegavati prosipanje u kanalizaciju, vodene sisteme i zemljište. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Sadrži 1,2-benzintiazol-3(2H)-one i reaktivnu masu 5-hloto-2-metil-4-izotiazolin-3-one i 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju. Ovaj proizvod sadrži biocidni proizvod za očuvanje proizvoda tokom skladištenja. Sadrži C(M)IT/MIT (3:1). Nositi zaštitne rukavice.

Izbegavati udisanje magle/speja. Ukoliko ventilacija tokom spej nanošenja nije adekvatna, koristiti respiratore sa kombinovanim filterom AP, filterom za gas i prašinu.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.